

SYSTEM NOVATOP

UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA, GWARANCJA

UŻYTKOWANIE

1. Panele NOVATOP SOLID, ELEMENT, OPEN są głównie przeznaczone do budowy ścian, ścianek działowych i sufitów.
2. Zalecana wilgotność względna środowiska, w którym panele są instalowane, mieści się w zakresie 40-60% przy 20 °C.
3. Informacje dotyczące obróbki i montażu znajdują się [w instrukcji montażu](#).
4. Jeśli panele nie są fabrycznie zabezpieczone farbą, zalecamy, aby w pomieszczeniu zabezpieczyć widoczną stronę odpowiednią powłoką przeznaczoną do litego drewna (lazury, oleje, woski do wnętrza), która znacznie podnosi odporność na przebarwienia i promieniowanie UV. Proces technologiczny przebiega zgodnie z instrukcją producenta wybranej powłoki. Nieobrobione drewno naturalnie ciemnieje.

KONSERWACJA

1. Kurz i brud na widocznej powierzchni płyt zalecamy regularnie usuwać za pomocą suchej szmatki lub odkurzacza z przystawką (szczotka do kurzu).
2. W przypadku lekkiego zabrudzenia powierzchni drewnianej zalecamy użycie miękkiej lub lekko nawilżonej szmatki czy gąbki. Można też używać środków przeznaczonych do czyszczenia powierzchni drewnianych. Nie należy stosować nadmiernej ilości wody.
3. Uszkodzenia powierzchni drewnianej, których nie można wyczyścić (marker, rysy) można zredukować poprzez delikatne przeszlifowanie a następnie zabezpieczenie tym samym typem farby. Proces technologiczny przebiega zgodnie z instrukcją producenta wybranej powłoki.
Uwaga: Należy wziąć pod uwagę, że po pewnym czasie od montażu dekoracji, obrazów, oświetlenia, półek itp. promieniowanie UV „wypali” ich kontury, naprawa tych miejsc może być wymagająca.
4. Panele należy chronić przed wilgocią (kondensator klimatyzacji, ciekąca lub kapiąca woda itp.)

UWAGA

W przypadku uszkodzenia produktu spowodowanego niewłaściwym przechowywaniem, obróbką, użytkowaniem i konserwacją lub brakiem przestrzegania procedur montażowych, producent nie przyjmuje zgłoszeń reklamacyjnych.

GWARANCJA

1. Producent jest odpowiedzialny za jakość, funkcjonalność i kompletność towaru dostarczanego do klienta na podstawie ramowej umowy kupna, zawartej pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Producent gwarantuje funkcjonalność paneli przez okres 10 lat. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru do klienta i opiera się na warunkach określonych w umowie kupna. Wykończenia powierzchni wykonane przez producenta są objęte gwarancją na czas określony 2 lat.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru spowodowane przez niewłaściwy montaż, wady powstałe z powodu niewłaściwego użytkowania lub obciążenia elementów w trakcie ich użytkowania oraz uszkodzenia towarów spowodowane przez siłę wyższą lub przez stronę trzecią, w tym wady następcze oraz szkody spowodowane warunkami atmosferycznymi podczas budowy. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za wady, które panele (i budynek jako całość) mogą wykazywać w wyniku błędów w dokumentacji projektowej (np. w zakresie statyki budynku) i/lub nieprawidłowego montażu budynku w tym nieprzestrzegania wilgotności względnej otoczenia.
3. Zalecana wilgotność względna środowiska, w którym panele zostaną zainstalowane mieści się w przedziale 40-60% przy 20 °C. Gwarancja nie obejmuje pęknięć drewna, które są spowodowane niską wilgotnością powietrza.
4. Gwarancja nie obejmuje bezpośrednich lub pośrednich skutków niewłaściwej pielęgnacji i konserwacji, ani zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem.
5. Gwarancja nie obejmuje zmian wizualnych obejmujących farbę nałożoną przez producenta, które należy uznać za normalne zmiany starzeniowe, dlatego zmiana koloru farby lub zmniejszenie połysku nie jest uznawane za podstawę do reklamacji.

NOVATOP ACOUSTIC

UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA, GWARANCJA

UŻYTKOWANIE

1. Panele akustyczne NOVATOP są przeznaczone do pokrycia ścian oraz sufitów we wnętrzach.
2. Zalecana wilgotność względna środowiska, w którym panele są zainstalowane wynosi od 40 do 60% przy 20 °C.
3. Płyty mogą być obrabiane odpowiednimi konwencjonalnymi narzędziami i maszynami do obróbki drewna. Więcej informacji można znaleźć [w instrukcji instalacji](#).
4. Jeśli panele nie są fabrycznie pokryte farbą, zalecamy, aby zostały poddane odpowiedniej obróbce powierzchniowej środkiem, który jest przeznaczony do litego drewna stosowanego we wnętrzach (lakiery, oleje, woski), co znacznie zwiększa odporność na zabrudzenia i promienie UV. Nieobrobione drewno naturalnie ciemnieje. Proces technologiczny przebiega zgodnie z instrukcją producenta wybranego preparatu. Preferujemy lakiery wodne Adler (strona 10-11), dla powierzchni fornirowanych zalecamy bezbarwne wykończenie.

KONSERWACJA

1. Kurz i brud na powierzchni paneli akustycznych zaleca się regularnie i delikatnie usuwać za pomocą odkurzacza. Podczas czyszczenia należy uważać, aby nie uszkodzić mechanicznie drewnianej powierzchni panelu i absorbera.
2. W przypadku lekkiego zabrudzenia powierzchni drewnianej zalecamy użycie miękkiej lub lekko nawilżonej szmatki czy gąbki. Można też używać środków przeznaczonych do czyszczenia powierzchni drewnianych. Nie należy stosować nadmiernej ilości wody.
3. Uszkodzenia powierzchni drewnianej, których nie można wyczyścić (marker, rysy) można zredukować poprzez delikatne przeszlifowanie a następnie zabezpieczenie tym samym typem farby. Proces technologiczny przebiega zgodnie z instrukcją producenta wybranej powłoki. Uwaga: Należy wziąć pod uwagę, że po pewnym czasie od montażu dekoracji, obrazów, oświetlenia, półek itp. promieniowanie UV „wypali” ich kontury, naprawa tych miejsc może być wymagająca.
4. Panele należy chronić przed wilgocią (kondensator klimatyzacji, ciekąca lub kapiąca woda itp.)

UWAGA

W przypadku uszkodzenia produktu spowodowanego niewłaściwym przechowywaniem, obróbką, użytkowaniem i konserwacją lub brakiem przestrzegania procedur montażowych, producent nie przyjmuje zgłoszeń reklamacyjnych.

GWARANCJA

Na mocy ogólnych warunków gwarancyjnych zapewniamy, że panele NOVATOP ACOUSTIC w momencie dostawy posiadają cechy i jakość odpowiadające kartom katalogowym produktom. Gwarancja obowiązuje na okres 2 lat.